






の部分は、配線の立ち上げはできません。

(S=1:20)



(S=1:20)

- ※1 外気条件 温度27℃ 湿度70% 周囲風速0.2m/s以下
※2 蒸発装置内の蒸発体は消耗品となります。
使用状況にもよりますが、目安として約2年で交換して下さい。
※3 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。
※4 定時霜取 又は、連結仕様の場合は、TM基板（タイマー基板）が必要です。

model name	CLIENT	No.	DATE	SCALE
ABL-82PGBTX00R		TS3-50770-0	2025/05/08	S=1: 10

ABシリーズ仕様表

TS3-50770-0

形名			ABL-82PGBTXOOR		
周囲条件			温度27℃、湿度70%、周囲風速0.2m/s以下		
商品区分/使用温度帯			冷凍食品、精肉・鮮魚、日配、惣菜 / -20~+15℃		
外形寸法（幅×奥行×高さ）			2578×1840×800		
内形寸法（幅×奥行×高さ）			2438×(755X2)×190		
有効内容積		L	950		
棚（奥行×段数）			-		
陳列面積		m ²	3.6		
製品質量		kg	450		
材質	外装		樹脂焼付塗装鋼板、トリプルガラス		
	内装		樹脂焼付塗装鋼板		
	断熱材		硬質ポリウレタン（HFO）		
冷却装置	圧縮機	仕様		全密閉型 DCインバータースクロール	
		公称出力		1100W X 2	
	冷却器		フィンチューブ冷気強制循環式		
	冷媒制御		電子膨張弁		
	凝縮器		フィンチューブ強制空冷式		
	冷媒	冷媒種		R448A	
		充填量	g	1250 X 2	
	温度制御		マイコン制御 デジタル温度表示		
	霜取方式		マイコン制御 ヒーターデフロスト式		
電源	電源仕様		三相 200V		
	適用コンセント形式		接地形3極20A250V (X2)		
	コンセント形状				
	適用ブレーカー容量		20A X 2		
電気特性	周波数	Hz	50/60		
	消費電力	冷却時	W	1206 X 2	
		霜取時	W	1929 X 2	
	電流	冷却時	A	4.3 X 2	
		霜取時	A	9.6 X 2	
	最大電流	A	9.6 X 2		
運転時力率	-	0.80			
照明	LED照明		-		
	消費電力	W	-		
	電流	A	-		
放熱量		W	2204 X 2		
換気量		m ³ /h	827 x 2		
トップランナー制度区分			-		
冷却内容積		L	-		
年間消費電力量	NC無	kWh/年	-		
	NC有	kWh/年	-		
その他			-		
付属品			排水蒸発装置		

ご注意

仕様及び外観については、改良の為予告なく変更することがあります。