





製品特徴

- ・フロント、側面、背面に断熱性の高いペアガラス採用
- ・フロント、側面のガラス防露用ファンを標準装備
- ・庫内には視認性の良いデジタル温度計
- ・排水処理が容易なタンク標準装備
- ・棚板は25mmピッチでの調整が可能。また取外しもできます
- ・庫内は清潔なステンレスを採用
(照明には、演出性の高いスリムランプを採用)
- ・外装パネルはオプションで種々のシート貼りが選択可能
- ・電源は単相100V電源で手軽に設置可能
- ・冷却サイクルにはHFC対応の冷媒R404A採用
- ・移動が簡単なφ100キャスター オプション対応
(本体高さが+90mmの1240mmとなります)



機 種 名		ADT-61GTNS2S	
使用 温 度 帯(°C)		3~15	
商 品 区 分		惣菜・デリカ	
有 効 内 容 積(L)		419	
棚 (奥行×段数)		300×2	
陳 列 面 積 (m ²)		1.65	
幅 寸 法 (mm) [+側板寸法×枚数]		1800	
製 品 質 量 (kg)		268	
冷 媒		R-404A	
冷 媒 量 (kg)		1.00	
冷 媒 制 御		膨張弁	
冷 凍 機	型 式	SSH-H60M1B	
	公称出力(W)	600	
霜 取 方 式		オフサイクルデフロスト温度復帰式	
標 準 組 込 品		ドレンタンク(11L)	
単 相 100V 50Hz/60Hz	※3 ファンモーター (庫内冷却用)	(W)	2.4X3
		(A)	0.51
	ファンモーター (防露用)	(W)	15/14
		(A)	0.27/0.23
	照 明	(W)	47x3
		(A)	1.29
	防 露 ヒーター	(W)	---
		(A)	---
	冷凍機 消費電力	(W)	869/924
		(A)	9.0/9.3
	合 計	(W)	1030/1084
		(A)	11.07/11.33
デフロスト ヒーター	(W)	---	
	(A)	---	
電源容量		(A)	15

※1 外気条件 温度30°C 湿度60% 周囲風速0.2m/s以下
 ※2 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。
 ※3 ファンモーター (庫内) は、出力2.4W相当DCモーターとなります。

ADT-61GTNS2S		整理No.	
		ケース番号	図面番号
日付 . .		S=1/20	TS3-46405-1