



- ※1 外気条件 温度 27℃ 湿度 70% 周囲風速 0.2 m/s以下
上記の設置条件を超える場合は、排水処理が必要となります。
- ※2 蒸発装置内の蒸発体は消耗品となります。
使用状況にもよりますが、目安として約2年で交換してください。
- ※3 年間消費電力量は、JIS B8631-2(2011年版)で決められた測定方法において得られた値を表示しております。
消費電力量は、付加機能(オプション)のない標準品で測定しています。
付加機能(オプション)を追加した製品は、消費電力量が変わる場合があります。
- ※4 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。

使用温度帯(°C)	-2 ~ +20		
商品区分	精肉、鮮魚、日配、惣菜、弁当		
外形寸法(幅×奥行×高さ)	1605X1100X890		
内形寸法(幅×奥行×高さ)	1525X890X179		
有効内容積(L)	173		
棚(奥行×段数)	---		
陳列面積(m ²)	1.33		
製品質量(kg)	205		
材質	外装	樹脂焼付塗装鋼板、樹脂成形品、ガラス	
	内装	樹脂焼付塗装鋼板、カラー鋼板	
	断熱材	硬質ポリウレタン(HFO)	
冷却装置	圧縮機	全密閉型 DCインバータスクロール 公称出力:750W	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒制御	電子膨張弁	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷媒	R448A	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
電源	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト	
	電源	単相 100V	
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V	
電気特性	適用ブレーカー容量	15A	
	周波数	Hz 50 / 60	
	消費電力	冷却時	W 383
		霜取時	W 936
	電流	冷却時	A 4.75
		霜取時	A 9.36
	最大電流	A 9.36	
運転時力率	- 0.81		
照明	LED照明	32W+20W	
	消費電力	W 23	
	電流	A 0.23	
放熱量	W 784		
トップランナー制度区分	---		
冷却内容積	L ---		
年間消費電力量	kWh/年 --- (ナイトカバー付:-----)		
その他	---		
付属品	排水蒸発装置		

model name	CLIENT	No.	DATE	SCALE
AFX-51ROBSXS		TS3-50188-0	2022/01/20	S=1/20