






の部分は、配線の立ち上げはできません。

(S=1:20)



(S=1:20)

※1 外気条件 温度27℃ 湿度70% 周囲風速0.2m/s以下
※2 蒸発装置内の蒸発体は消耗品となります。
使用状況にもよりますが、目安として約2年で交換して下さい。
※3 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。

model name	CLIENT	No.	DATE	SCALE
AIE-W2QEBTX00R		TS3-50758-0	2025/05/08	S=1: 10

形名				AIE-W2QEBTXOOR			
周囲条件				温度27℃、湿度70%、周囲風速0.2m/s以下			
商品区分/使用温度帯				アイス、冷凍食品、精肉・鮮魚、日配、惣菜 / -25~+15℃			
外形寸法（幅×奥行×高さ）				1500×960×800			
内形寸法（幅×奥行×高さ）				1360×751×250			
有効内容積		L		290			
棚（奥行×段数）				-			
陳列面積		m ²		1.1			
製品質量		kg		175			
材質	外装			樹脂焼付塗装鋼板、トリプルガラス			
	内装			樹脂焼付塗装鋼板			
	断熱材			硬質ポリウレタン（HFO）			
冷却装置	圧縮機	仕様		全密閉型 DCインバータスクロール			
		公称出力		1100W			
	冷却器			フィンチューブ冷気強制循環式			
	冷媒制御			電子膨張弁			
	凝縮器			フィンチューブ強制空冷式			
	冷媒	冷媒種		R448A			
		充填量	g	1000			
	温度制御			マイコン制御 デジタル温度表示			
	霜取方式			マイコン制御 ヒーターデフロスト式			
電源	電源仕様			三相 200V			
	適用コンセント形式			接地形3極20A250V			
	コンセント形状						
	適用ブレーカー容量			20A			
電気特性	周波数		Hz	50/60			
	消費電力	冷却時	W	910			
		霜取時	W	1606			
	電流	冷却時	A	3			
		霜取時	A	5.1			
	最大電流		A	5.1			
運転時力率		-	0.86				
照明	LED照明			-			
	消費電力		W	-			
	電流		A	-			
放熱量		W	700				
換気量		m ³ /h	263				
トップランナー制度区分				-			
冷却内容積		L	-				
年間消費電力量	NC無	kWh/年	-				
	NC有	kWh/年	-				
その他				-			
付属品				排水蒸発装置			

ご注意

仕様及び外観については、改良の為予告なく変更することがあります。