




267.5 (有効間口)




| | | | |
|-----------------------|----------------------|--|---------|
| 品名 | リーチンショーケース (冷凍機内蔵型) | | |
| 機種名 | CRC-080GSWSRX | | |
| 寸法 | 外形 (mm) (幅×奥行×高さ) | 750×550×1080 | |
| | 内形 (mm) (幅×奥行×高さ) | 674×458×627 | |
| 定格内容積 (L) | 173 | | |
| 冷却内容積 (L) | 219 | | |
| 製品質量 (kg) | 60 | | |
| 材質 | 外装 | 側面・正面 カラー鋼板 天 ステンレス鋼板 背面 亜鉛鉄板 化粧パネル カラー鋼板 | |
| | 内装 | カラー鋼板 | |
| | 扉 | 単板強化ガラス扉 2枚 | |
| | 断熱材 | 硬質発泡ポリウレタン (五面一体発泡) | |
| | 自在棚 | 鋼線樹脂コーティング | |
| 冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃) | 3~10℃ | | |
| 冷却装置 | 圧縮機公称出力 | 125W | |
| | 冷媒制御方法 | キャピラリーチューブ | |
| | 凝縮器 | ワイヤーチューブ強制空冷式 | |
| | 冷却器 | フィンチューブ冷気強制循環式 | |
| | 冷媒 | R1234yf | |
| | 温度制御 | マイコン制御 デジタル温度表示 | |
| 電源 | 霜取方式 | マイコン制御オフサイクルデフロスト | |
| | 適用ブレーカー容量 | 単相100V 10A 50/60Hz | |
| | 適用コンセント形式 | 設置形 2極 15A 125V | |
| 電気特性 | 冷却時 (50/60Hz) | 許容電圧範囲 (V) | 90~110 |
| | | 運転電流 (A) | 2.0/1.9 |
| | | 始動電流 (A) | 20/19 |
| | | 消費電力 (W) | 155/170 |
| | 霜取時 (50/60Hz) | 力率 (%) | 78/89 |
| | 運転電流 (A) | 0.1/0.1 | |
| | 消費電力 (W) | 3/3 | |
| 年間消費電力量 (kwh/年) | 562 | | |
| 使用周囲温度 (℃) | 5~35 | | |
| 放熱量 50/60Hz | 395/462W | | |
| 付属品 | 棚網1枚、スノコ1枚、排水皿 | | |

- 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
- 年間消費電力量は、JIS B 8631-2 (2011年版) で決められた測定方法及び計算方法において得られた値を表示しております。
- 消費電力量は、付加機能 (オプション) のない標準品により表示しております。付加機能 (オプション) を追加した製品は、消費電力量が増加する場合があります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

| | | |
|-----------------|------|-------|
| 日付 2023. 11. 14 | 1/20 | 整理No. |
| | | 図面番号 |