










バスケット寸法



品名		検食用フリーザー	
機種名		EKF-007FX2	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	500×729 (777) ×1795	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	360×605×1330	
有効内容積 (L)		300	
製品質量 (kg)		102	
材質	外装	塗装鋼板	
	内装	塗装鋼板 カラー鋼板	
	扉	表面：塗装鋼板 裏面：塗装鋼板 マグネット式 1枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン一体発泡	
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)		マイコン制御デジタル温度表示 温度調節範囲 -30～-20℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	450W	
	冷媒制御方法	キャピラリチューブ	
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式	
	冷却器	パイプオンシート型	
	冷媒	R1234yf	
	温度制御	マイコン制御	
	霜取方式	オフサイクルデフロスト (手動霜取、手動復帰)	
電源	適用ブレーカー	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント	接地付き2極 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90～110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	4.6/3.1
		始動電流 (A)	32/33
		消費電力 (W)	295/290
		力率 (%)	64/93
使用周囲温度 (℃)		-5～35℃ 80%RH以下	
放熱量 50/60Hz		535/605W	
キャスター		4輪 (自在)	
付属品		霜取用ヘラ1個、棚板7枚、バスケット7個、鍵	
バスケット寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	330×593×156	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	272×527×146 (底面フラット部)	

※1) 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
※2) 外形寸法は突起部の寸法を含んでおりません。
※3) 各特性値は製品・運転・設置条件などによって若干異なる場合があります。



殿		整理No.
日付 2025. 04. 15	1 / 20	図面番号