



品名	業務用冷蔵庫 (受注生産品)		
機種名	FCM-732RS6-T		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	720×855×1815	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	590×645×1291	
有効内容積 (L)	500		
製品質量 (kg)	155		
材質	外装	正面・側面・天・背面 ステンレス鋼板 底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 底面 ステンレス鋼板 マグネット式2枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	-	
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)	-5~10℃		
冷却装置	圧縮機公称出力	140W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	壁面冷却自然対流式	
	冷媒	R134a	
	温度制御	サーモスタット制御	
	霜取方式	-	
電源	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	2極 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90~110V	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.4/2.4
		始動電流 (A)	22/22
		消費電力 (W)	177/180
	霜取時 (50/60Hz)	力率	74/75
		運転電流 (A)	-
消費電力 (W)	-		
使用周囲温度 (℃)	5~35℃		
放熱量	518/657W		
脚・調節範囲	-		
付属品	ドレンタンク、トレイ受け具7組、シートパン7枚		
その他	凝縮器フィルター		

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

殿		整理No.
日付	1/20	図面番号