



品名	製氷機		
機種名	FIC-A240KWL2AT		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1080 (1098) × 745 × 1395	
製品質量	(kg)	148	
材	外装	正面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 天板 側面 ステンレス鋼板 背面 底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板 クリアコーティング	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
冷	圧縮機公称出力	900W	
	冷媒制御方法	膨張弁	
	凝縮器	二重管凝縮器水冷式 制水弁付	
	冷却器	アルミプレージング	
	冷媒	R-404A	
	製氷制御	マイコン制御	
電	適用ブレーカー容量	三相200V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 3極 20A 250V	
電	許容電圧範囲 (V)	180~220	
	気	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A) 3.6/3.8 始動電流 (A) 18.2/20.5 消費電力 (W) 1035/1200 力率 (%) 83.0/91.2
		電気回路保護	漏電遮断器
		冷媒回路保護	モータープロテクタによる圧縮機停止 (自動復帰式)
		製氷能力 (50/60Hz)	約220/240kg/日 (室温20℃ 水温15℃) 約205/220kg/日 (室温30℃ 水温25℃)
水の形状	キューブアイス 約28×28×32 (mm)		
1回の製水量	約3.5kg/140個		
貯水量	約205kg (自然落下時 約165kg)		
消費水量 (50/60Hz)	製氷用	約0.38/0.41m ³ /日 (室温20℃ 水温15℃) 約0.35/0.37m ³ /日 (室温30℃ 水温25℃)	
	凝縮器用	約1.28/1.43m ³ /日 (室温20℃ 水温15℃) 約2.25/2.53m ³ /日 (室温30℃ 水温25℃)	
製氷方式	セル方式 ジェットスプレー式		
給水方式	製氷水	水道直結方式 G1/2 (左右選択可能)	
	冷却水	水道直結方式 G1/2 (左右選択可能)	
排水方式	製氷排水口 (毎回希釈廃棄)	OD 24	
	庫内排水口	OD 24	
	冷却排水口	G1/2 (左右選択可能)	
使用条件	周囲温度	5~35℃	
	水温	5~30℃ 給水圧 0.05~0.78MPa	
付属品	スコップ、排水トラップ、排水ホース (φ25)		
オプション	ストレーナー、転倒防止金具		
日水協認証登録番号	-		

＜設置・使用上のご注意とお願い＞

1. 製氷機は、給排水工事が必要です。(配管工事は、その地区の指定水道工事に依頼してください。)
2. 必ず水道水を使用してください。
3. 電源は、正しく配線された専用のコンセントをお使いください。
4. 必ずアースを取ってください。アースは法令により、電気工事によるD種接地工事が必要です。電気工事に依頼してください。
5. 日常のお手入れとして、凝縮器フィルターの清掃を1カ月に2回ぐらい行う必要があります。(水冷式凝縮器・リモートコンデンサは除く)
6. 必ずストレーナーを取り付けてください。

●仕様・外觀につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

- 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書等に従って正しく行ってください。
- 製氷能力は室温、水温によって変わりますので、取扱説明書を参照してください。
- 背面は10cm以上あけて据え付けてください。
- クーリングタワーを使用して凝縮器を冷却する場合は
冷却水入口・出口に配管接続を行ってください。

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されない場合があります。

水冷仕様標準式

殿		整理No.
日付 2020.02.18	1/20	図面番号