





品名		血液用冷藏庫	
機種名		FMB-121G	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	500×450 (548) × 1430	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	420×285×897	
有効内容積 (L)		121L	
製品質量 (kg)		66kg	
材質	外装	塗装鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	表面：塗装鋼板 裏面：塗装鋼板 特殊二重ガラス マグネット式 1枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン一体発泡	
冷却性能		2～6℃ (4℃固定)	
冷却装置	圧縮機公称出力	75W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	ワイヤーチューブ型	
	冷却器	強制通風式フィンチューブ型	
	冷媒	R-134a	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
電源	霜取方式	自動検知式サイクルデフロスト	
	適用ブレーカー	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント	接地2P 15A 125V	
許容電圧範囲 (V)		90～110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	1.3/1.4
		始動電流 (A)	12/12
		消費電力 (W)	127/137
		力 率 (%)	97/98
	加温時 (外気低温時) (50/60Hz)	運転電流 (A)	1.2/1.2
		消費電力 (W)	115/115
使用周囲環境 (℃)		-5～35℃ 80%RH以下	
放熱量 50/60Hz		400/440W	
キャスター		4輪 (自在)	
付属品		棚網3枚、鍵、転倒防止金具 (床用) ×2セット	
		アンカーボルト (M10) ×2個、ボード用アンカー×4個 (ビス付き)	
認証番号		230AGBZX00033000	

※1) 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

※2) 外形寸法は突起部の寸法を含んでおりません。

