








品名	血液用冷蔵庫	
機種名	FMB-301G	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	500×650 (748) ×1870
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	420×485×1347
有効内容積 (L)	303 L	
製品質量 (kg)	90 kg	
材質	外装	塗装鋼板
	内装	ステンレス鋼板
質	扉	表面：塗装鋼板 裏面：塗装鋼板 特殊二重ガラス マグネット式 1枚
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン一体発泡
冷却性能	2～6℃ (4℃固定)	
冷却装置	圧縮機公称出力	75W
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ
	凝縮器	ワイヤーチューブ型
	冷却器	強制通風式フィンチューブ型
	冷媒	R-134a
電源	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示
	霜取方式	自動検知式サイクルデフロスト
電圧	適用ブレーカー	単相100V 15A 50/60Hz
	適用コンセント	接地2P 15A 125V
電気特性	許容電圧範囲 (V)	90～110
	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A) 1.5/1.6 始動電流 (A) 12/12 消費電力 (W) 138/150 力率 (%) 92/94
使用周囲環境 (℃)	加温時 (外気低温時) (50/60Hz)	運転電流 (A) 1.2/1.2 消費電力 (W) 122/122
	放熱量 50/60Hz	400/440W
キャスター	4輪 (自在)	
付属品	棚網5枚、鍵、転倒防止金具 (床用) ×2セット アンカーボルト (M10) ×2個、ボード用アンカー×4個 (ビス付き)	
認証番号	230AGBZX00032000	

※1) 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
※2) 外形寸法は突起部の寸法を含んでおりません。



殿		整理No.
日付	1/15	図面番号