







品名		スリム型薬用保冷庫	
機種名		FMS-126GSX	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	500×450 (548) ×1430	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	420×285×897	
有効内容積 (L)		121L	
製品質量 (kg)		64kg	
材質	外装	塗装鋼板	
	内装	塗装鋼板 カラー鋼板	
	扉	表面：塗装鋼板 裏面：塗装鋼板 特殊二重ガラス マグネット式 1枚	
断熱材	硬質発泡ポリウレタン一体発泡		
設定温度範囲		ECモード：2～25℃ HCモード：3～5℃	
温度変動幅		ECモード：4℃ (無負荷、周囲温度-5～35℃) HCモード：2℃ (無負荷、周囲温度1～30℃)	
冷却装置	圧縮機公称出力	75W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	ワイヤーチューブ型	
	冷却器	強制通風式フィンチューブ型	
	冷媒	R1234yf	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
電源	霜取方式	自動検知式サイクルデフロスト	
	適用ブレーカー	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント	接地2P 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90～110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	1.3/1.4
		始動電流 (A)	12.9/12.8
		消費電力 (W)	125/135
		力 率 (%)	93/99
	加温時 (外気低温時) (50/60Hz)	運転電流 (A)	1.2/1.2
		消費電力 (W)	115/115
使用周囲環境 (℃)		-5～35℃ 80%RH以下	
放熱量 50/60Hz		278/329W	
キャスター		4輪 (自在)	
付属品		棚網3枚、鍵	

※1) 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
 ※2) 外形寸法は突起部の寸法を含んでおりません。
 ※3) 各特性値は製品・運転・設置条件などによって若干異なる場合があります。



殿		整理No.
日付 2025年2月19日	1 / 15	図面番号