



最小設置床面積

3.3m² 以上


わずかに燃える冷媒を使用しております。
冷媒が漏れたときにも安全に運用するために
最小設置床面積以上の場所に設置してください。



品名	スリム型薬用保冷庫		
機種名	FMS-305GS		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	500×650 (748) × 1870	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	420×485×1347	
有効内容積 (L)	303L		
製品質量 (kg)	88kg		
材質	外装	塗装鋼板	
	内装	塗装鋼板 カラー鋼板	
断熱材	表面	塗装鋼板	
	裏面	塗装鋼板 特殊二重ガラス マグネット式 1枚	
設定温度範囲	ECモード: 2~25℃ HCモード: 3~5℃		
温度変動幅	ECモード: 4℃ (無負荷、周囲温度-5~35℃)		
	HCモード: 2℃ (無負荷、周囲温度1~30℃)		
冷却装置	圧縮機公称出力	90W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	ワイヤーチューブ型	
	冷却器	強制通風式フィンチューブ型	
	冷媒	R1234yf	
電源	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	自動検知式サイクルデフロスト	
電気特性	適用ブレーカー	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント	接地2P 15A 125V	
電機特性	許容電圧範囲 (V)	90~110	
	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.2/2.0
		始動電流 (A)	16/16
		消費電力 (W)	152/131
加温時 (外気低温時) (50/60Hz)	力率 (%)	68/78	
使用周囲環境 (°C)	運転電流 (A)	1.2/1.2	
	消費電力 (W)	122/122	
放熱量 50/60Hz	300/300W		
キャスター	4輪 (自在)		
付属品	棚網5枚、鍵		

- ※1) 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
- ※2) 外形寸法は突起部の寸法を含んでおりません。
- ※3) 各特性値は製品・運転・設置条件などによって若干異なる場合があります。

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付 2022年10月28日	1/15	図面番号