


品名	薬用冷蔵ショーケース		
機種名	FMS-500GH		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	900×650 (700)×1917	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	820×484×1483	
定格内容積 (L)	585		
製品質量 (kg)	134		
材質	外装	ポリエステル樹脂焼付塗装	
	内装	塗装鋼板、カラー鋼板	
	扉	樹脂枠熱線反射コーティング 二重ガラス扉 2枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
自在棚	鋼線樹脂コーティング		
冷却性能 (無負荷・周囲温度30℃)	温度調節範囲 2~14℃		
冷却装置	圧縮機公称出力	175W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ型冷気強制循環式	
	冷媒	R-134a	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
霜取方式	マイコン制御 サイクルデフロスト		
保温装置	ヒーター 200W		
電源	適用ブレーカー	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント	接地付き2極 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90~110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.2/2.4
		始動電流 (A)	29/29
		消費電力 (W)	216/235
	霜取時 (50/60Hz)	力率 (%)	98/98
		運転電流 (A)	0.3/0.3
消費電力 (W)	15/15		
使用周囲温度 (℃)	-5~35℃		
放熱量	529/637W		
キャスター	4輪 (自在)		
付属品	棚網10枚、籠、ドレンタンク		
その他	温度記録計 (オプション)		

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

日付	・	・	殿	整理No.
			1/20	図面番号