


品名	業務用冷蔵庫		
機種名	FMS-505G		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	800×650 (748) × 1870	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	700×485×1337	
有効内容積 (L)	500L		
製品質量 (kg)	112kg		
材質	外装	塗装鋼板	
	内装	塗装鋼板 カラー鋼板	
断熱材	表面	塗装鋼板	
	裏面	塗装鋼板 特殊二重ガラス マグネット式 2枚	
断熱材	硬質発泡ポリウレタン一体発泡		
設定温度範囲	ECモード	2~25℃	
	HCモード	3~5℃	
温度変動幅	ECモード	4℃ (無負荷、周囲温度-5~35℃)	
	HCモード	2℃ (無負荷、周囲温度1~30℃)	
冷却装置	圧縮機公称出力	140W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	ワイヤーチューブ型	
	冷却器	強制通風式フィンチューブ型	
	冷媒	R1234yf	
電源	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	自動検知式サイクルデフロスト	
電圧	適用ブレーカー	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント	接地2P 15A 125V	
電気特性	許容電圧範囲 (V)	90~110	
	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.4/2.4
		始動電流 (A)	20/20
	加温時 (外気低温時) (50/60Hz)	消費電力 (W)	219/234
力率 (%)		91/98	
使用周囲環境 (°C)	運転電流 (A)	2.1/2.1	
	消費電力 (W)	207/207	
放熱量 50/60Hz	355/390W		
キャスター	4輪 (自在)		
付属品	棚網10枚、鍵 (各扉1個)		

- ※1) 仕様・外觀につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
- ※2) 外形寸法は突起部の寸法を含んでおりません。
- ※3) 各特性値は製品・運転・設置条件などによって若干異なる場合があります。



日付 2022年10月28日	1/15	図面番号
殿		整理No.