







最小設置床面積

3.3m² 以上

わずかに燃える冷媒を使用しております。
冷媒が漏れたときにも安全に運用するために
最小設置床面積以上の場所に設置してください。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

品名		薬用冷蔵ショーケース	
機種名		FMS-505GHX	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	900×650 (700) ×1917	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	820×484×1483	
定格内容積 (L)		624	
製品質量 (kg)		128	
材質	外装	ポリエステル樹脂焼付塗装	
	内装	塗装鋼板、カラー鋼板	
質	扉	樹脂枠熱線反射コーティング 二重ガラス扉 2枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	鋼線樹脂コーティング	
冷却性能 (無負荷・周囲温度30℃)		温度調節範囲 2～14℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	180W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ型冷気強制循環式	
	冷媒	R1234yf	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
保温装置	霜取方式	マイコン制御 サイクルデフロスト	
	ヒーター	200W	
電源	適用ブレーカー	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント	接地付き2極 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90～110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.5/2.7
		始動電流 (A)	16/16
		消費電力 (W)	235/268
	霜取時 (50/60Hz)	力率 (%)	91/98
		運転電流 (A)	0.3/0.3
		消費電力 (W)	19/19
使用周囲温度 (℃)		-5～35℃	
放熱量		598/720W	
キャスター		4輪 (自在)	
付属品		棚網10枚、鍵、ドレンタンク	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

殿

整理No.

日付 2025年7月31日

1/20

図面番号