


品名	薬用冷蔵ショーケース		
機種名	FMS-800GH		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1200×650(700)×1917	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1120×484×1483	
定格内容積 (L)	827		
製品質量 (kg)	156		
材質	外装	ポリエステル樹脂焼付塗装	
	内装	塗装鋼板、カラー鋼板	
質	扉	樹脂枠熱線反射コーティング 二重ガラス扉 2枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	鋼線樹脂コーティング	
冷却性能 (無負荷・周囲温度30)	温度調節範囲 2~14		
冷却装置	圧縮機公称出力	175W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ型冷気強制循環式	
	冷媒	R-134a	
温度制御	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御 サイクルデフロスト	
保温装置	ヒーター 200W		
電源	適用ブレーカー	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント	接地付き2極 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90~110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.2/2.4
		始動電流 (A)	29/29
		消費電力 (W)	219/238
	霜取時 (50/60Hz)	力率 (%)	99/99
		消費電力 (W)	15/15
使用周囲温度 ()	-5~35		
放熱量	529/637W		
キャスター	4輪 (自在)		
付属品	棚網10枚、鍵、ドレンタンク		
その他	温度記録計 (オプション)		

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付	1 / 20	図面番号