


品名	低温インキュベーター		
機種名	FMU-380I-HC		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	700×732 (828) × 1677	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	592×545×1081	
有効内容積 (L)	383		
製品質量 (kg)	130		
材質	外装	合金化亜鉛鉄板ポリエステル樹脂焼付塗装	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	合金化亜鉛鉄板ポリエステル樹脂焼付塗装 裏面 ステンレス鋼板 特殊二重ガラス マグネット式1枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
自在棚	鋼線抗菌樹脂コーティング		
冷却性能	周囲温度30℃ (無負荷)	-20~60℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	400W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R-404A	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト		
加熱装置	加熱器	ヒーター 450W	
	温度制御	庫内強制循環式	
電源	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地2P 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90~110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	5.2/4.3
		始動電流 (A)	26.8/26.2
	霜取時 (50/60Hz)	消費電力 (W)	425/430
		力率 (%)	80.6/98.3
最大時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	5.2/5.3	
	消費電力 (W)	520/525	
最大時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	9.2/9.0	
	消費電力 (W)	865/875	
使用環境温度	-5~35℃ 80%RH以下		
放熱量 50/60Hz	870/900W		
照明	蛍光灯 15W		
キャスター	4輪 (自在)		
付属品	専用棚網5枚、鍵1set		

※1) 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
 ※2) 外形寸法は突起部の寸法を含んでおりません。
 ※3) 各特性値は製品・運転・設置条件などによって若干異なる場合があります。



殿		整理No.
日付 2023.05.11	1/20	図面番号