








品名		業務用超鮮度高湿庫	
機種名		GFD-080WX	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	770×800×850	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	510×665×678	
定格内容積 (L)		236	
製品質量 (kg)		75	
材質	外装	正面・側面・天 ステンレス鋼板 機械室パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング 背面・底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式1枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	鋼線樹脂コーティング	
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)		-5～15℃ (庫内温度) 90%以上 (庫内湿度)	
冷却装置	圧縮機公称出力	90W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R1234yf	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト	
電源	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90～110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	1.8/1.5
		始動電流 (A)	13.7/15.3
		消費電力 (W)	93/93
		力 率 (%)	51/62
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	—
		消費電力 (W)	—
使用周囲温度 (℃)		5～35	
放熱量		276/319W	
脚・調節範囲		樹脂製 50～70mm	
付属品		棚網2枚、排水配管キット一式	
その他			

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿

整理No.

日付 2026. 07. 23

1/20

図面番号