







品名			業務用冷凍冷蔵庫
機種名			ＧＲＤ－０８１ＰＸＭＤＤＬ
寸法	外形　（mm） （幅Ｘ奥行Ｘ高さ）		７５５×８００×１９５０
	内形　（mm） （幅Ｘ奥行Ｘ高さ）		冷凍室　６１４×４７３×２１４×２（ドロアー２段） 冷蔵室　６５５×６５０×７１０
定格内容積　（Ｌ）			冷凍室１２４　冷蔵室３１７
製品質量　（ｋｇ）			１４５
材質	外装		正面・側面　ステンレス鋼板 機械室パネル　ステンレス鋼板　クリアコーティング 天・背面・底面　亜鉛鉄板
	内装		ステンレス鋼板
	扉		上扉　外面　ステンレス鋼板　クリアコーティング 裏面　樹脂成形品　マグネット式１枚 下扉　外面　ステンレス鋼板　クリアコーティング 裏面　ステンレス鋼板　マグネット式２枚
	断熱材		硬質発泡ポリウレタン
	自在棚		鋼線樹脂コーティング
冷却性能 （無負荷、周囲温度３０℃）			冷凍室　－２０℃以下 冷蔵室　－５～１０℃
冷却装置	圧縮機公称出力		冷凍室　２２０Ｗ　冷蔵室　１００Ｗ
	冷媒制御方法		キャピラリーチューブ
	凝縮器		マイクロチャンネル強制空冷式
	冷却器		フィンチューブ冷気強制循環式
	冷媒		冷凍室Ｒ１２３４ｙｆ　冷蔵室Ｒ１２３４ｙｆ
	温度制御		マイコン制御　デジタル温度表示
	霜取方式		マイコン制御　ヒーターデフロスト
電源	適用ブレーカー容量		単相１００Ｖ　１５Ａ　５０／６０Ｈｚ
	適用コンセント形式		接地形　２極　１５Ａ　１２５Ｖ
	許容電圧範囲（Ｖ）		９０～１１０
電気特性	冷却時 （５０／６０Ｈｚ）	運転電流（Ａ）	４．１／４．２
		始動電流（Ａ）	１４．０／１３．０
		消費電力（Ｗ）	３６０／３７０
		力　率（％）	８８／８８
	霜取時 （５０／６０Ｈｚ）	運転電流（Ａ）	６．４
		消費電力（Ｗ）	６４１
使用周囲温度（　℃）			５～３５
放熱量			３６５／４０３Ｗ
脚・調節範囲			樹脂製、９５～１３０ｍｍ
付属品			棚網２枚、排水配管キット一式
その他			凝縮器フィルター

●仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります.

吸込
吹出



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理Ｎｏ.
日付　２０２４．０２．０１	1／20	図面番号