



機種名	IMX-65PWFSAX			
使用温度帯(°C)	-20~15			
商品区分	冷凍食品、精肉、鮮魚、日配、惣菜			
有効内容積(L)	302			
棚(奥行×段数)	---			
陳列面積(m ²)	1.44			
幅寸法(mm) [+側板寸法×枚数]	1671+[64.5×2]			
製品質量(kg)	178			
冷媒	R404A			
冷媒量(kg)	1.10			
冷媒制御	電子膨張弁			
冷凍機	型式	SIA-H110M1A		
	公称出力(W)	1100		
霜取方式	ヒーターデフロスト温度復帰式			
オプション	ナイトシート			
単相 100V 50Hz/60Hz	ファンモーター (庫内冷却)	(W)	2.4X2	
		(A)	0.04	
	照明	(W)	---	
		(A)	---	
	防露 ヒーター	(W)	50×2+50.4	
		(A)	1.00+0.51	
	冷凍機 消費電力	(W)	-	
		(A)	-	
	合計	(W)	806/828	安定時
		(A)	9.29/9.57	
(W)		1077/1034	最大負荷時 (100Hz)	
(A)		12.8/13.5		
デフロスト ヒーター	(W)	1050		
	(A)	10.5		
フューカ容量	(A)	15		

※1 外気条件 温度27°C 湿度70% 周囲風速0.2m/s以下
 ※2 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。
 ※3 ファンモーター(庫内)は、出力2.4W相当DCモーターとなります。

電源コンセント形状



2極接地極付コンセント 15A 125V
 ※差込みプラグ形状が2極接地極付 15A 125V
 ですので、必ず上記形状の電源コンセントを御用意ください。

IMX-65PWFSAX

整理No.

ケース番号

図面番号

TS3-46735-0