



吸気 斜線の部分は、配管の立ち上げはできません。

デジタル温度計 (照明スイッチ付き)



機種名	KMC-66EKT M3S		
使用温度帯(°C)	7~12		
外気条件 (RT / RH)	30°C/60% (周囲風速0.2m/s)		
商品区分	野菜・果物		
有効内容積(L)	891		
陳列面積(m ²)	3.07		
	幅	奥行	高さ
外形寸法 (mm)	1909	910	1940
内形寸法 (mm)	1829	580	1162
製品質量 (kg)	345		
冷媒	R404A		
冷媒量 (kg)	2.20		
冷媒制御	膨張弁		
冷凍機	型式	SSA-H110N3A	
	公称出力 (W)	1100	
霜取方式	オフサイクルデフロスト (温度復帰式)		
三相 200V 50Hz/60Hz	ファン (W)	20Wx2	
	モーター (A)	0.40/0.50	
	照明 (W)	32Wx10	
	防露ヒーター (A)	1.42	
	ヒーター (W)	24	
	デフロストヒーター (A)	0.12	
	冷凍機 (W)	1245/1405	
	消費電力 (A)	4.70/4.83	
	合計 (W)	1614/1798	
	消費電力 (A)	6.63/6.86	
電源容量 (A)	20		
棚	0'・7'・15'・22' 可変式 コロビ止め高さ25mm(ガラス)		
排水処理方法	排水工事必要(図面上に記載)		
付属品	---		
オプション	図面上に記載		

※仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。

※ 電源コンセント形状
 3相 200V 電源接地形 3極 20A 250V

KMC-66EKT M3S

日付	扉	ケース番号
	S=1/20	図面番号 TS3-48100-0