


品名	ドローテーブル冷凍庫 (受注生産品)		
機種名	LBW-092FM2		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	900×750×550	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	535×595×315	
有効内容積 (L)	75		
製品質量 (kg)	75		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板 パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式2枚	
	断熱材 自在棚	硬質発泡ポリウレタン	
冷却性能	周囲温度30℃(無負荷)	-20℃以下	
冷却装置	圧縮機公称出力	175W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R-134a	
	温度制御 霜取方式	マイコン制御 デジタル温度表示 マイコン制御ヒーターデフロスト	
電源	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz	
	適用コンセント	2極接地極付き 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90~110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	1.5/1.5
		始動電流 (A)	11.3/10.9
		消費電力 (W)	135/145
	霜取時 (50/60Hz)	力率 (%)	90/97
使用周囲温度 (°C)	運転電流 (A)	3.5/3.5	
	消費電力 (W)	347/347	
放熱量 50/60Hz	236/282W		
脚・調節範囲	樹脂製、120~155mm		
付属品	ホテルパン1/1サイズ2個、排水配管キット一式		
その他	凝縮器フィルター		

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

⇨ 吸込
⇨ 吹出

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付2023・02・15	1/20	図面番号