








品名	コールドテーブル冷蔵庫 (受注生産品)	
機種名	LCC-150RM2-DF	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1500×600×800
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1140×455×595
定格内容積 (L)	312	
製品質量 (kg)	85	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板
	内装	ステンレス鋼板
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式5枚
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン
	自在棚	鋼線樹脂コーティング
冷却性能	周囲温度30℃ (無負荷) -5~10℃	
冷凍装置	圧縮機公称出力	75W
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式
	冷媒	R-134a
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示
	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト
電源	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz
	適用コンセント	接地2P 15A 125V
	許容電圧範囲 (V)	90~110
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A) 2.1/2.1 始動電流 (A) 14.2/13.0 消費電力 (W) 185/195 力率 (%) 88/93
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A) 2.8/2.8 消費電力 (W) 272/272
使用周囲温度 (℃)	5~35	
放熱量 50/60Hz	278/329W	
脚・調節範囲	樹脂製、95~130mm	
付属品	棚網2枚、排水配管キット式	
その他	ホテルパン2/3サイズ (深さ100) 3個	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿

整理No.

日付2021・12・06

1/20

図面番号