


品名	コールドテーブル冷蔵庫 (受注生産品)		
機種名	LCW-150RX-NCF		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1500×750×1020	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1140×605×595	
定格内容積 (L)	431		
ネットケース定格内容積 (L)	51		
製品質量 (kg)	110		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式2枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
自在棚	鋼線樹脂コーティング		
冷却性能	周囲温度30℃ (無負荷)	0~10℃	
		3~8℃ (ネットケース)	
冷却装置	圧縮機公称出力	140W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式 底面冷却器 (ネットケース)	
温度制御	冷媒	R1234yf	
	マイコン制御	デジタル温度表示 デジタル温度表示 (ネットケース)	
霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト		
	手動オフサイクルデフロスト (ネットケース)		
電源	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz	
	適用コンセント	接地2P 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90~110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.3/2.6
		始動電流 (A)	15.2/15.5
		消費電力 (W)	225/250
	霜取時 (50/60Hz)	力率 (%)	98/96
運転電流 (A)		4.5/4.8	
	消費電力 (W)	445/470	
使用周囲温度 (°C)	5~35		
放熱量 50/60Hz	442/507W		
脚・調節範囲	樹脂製、95~130mm		
付属品	棚網2枚、排水配管キット式 スライドドア4枚		
その他	凝縮器フィルター、庫内灯		

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

最小設置床面積

3.3㎡ 以上

わずかに燃える冷媒を使用しております。
冷媒が漏れたときにも安全に運用するために
最小設置床面積以上の場所に設置してください。

殿		整理No.
日付2024・03・01	1/20	図面番号