


品名	コールドテーブル冷蔵庫 (受注生産品)		
機種名	LCW-180RM2-NCF		
寸法	外形 (mm)	1800×750×1020	
	(幅×奥行×高さ)		
内形	内形 (mm)	1440×605×595	
	(幅×奥行×高さ)		
定格内容積 (L)	543		
ネットケース定格内容積 (L)	62		
製品質量 (kg)	125		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板	
	内装	背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板	
	扉	外面	ステンレス鋼板 クリアコーティング
		裏面	樹脂成形品 マグネット式3枚
断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
自在棚	鋼線樹脂コーティング		
冷却性能	周囲温度 30℃ (無負荷)	0~10℃	
		3~8℃ (ネットケース)	
冷却	圧縮機公称出力	140W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
装置	冷媒	R-134a	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
		マイコン制御 デジタル温度表示 (ネットケース)	
	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト	
	手動オフサイクルデフロスト (ネットケース)		
電源	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz	
	適用コンセント	接地2P 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90~110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.5/2.5
		始動電流 (A)	19.6/19.5
	霜取時 (50/60Hz)	消費電力 (W)	230/245
		力率 (%)	92/98
性	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	4.2/4.3
		消費電力 (W)	406/419
使用周囲温度 (℃)	5~35		
放熱量 50/60Hz	442/507W		
脚・調節範囲	樹脂製、95~130mm		
付属品	棚網4枚、排水配管キット一式		
その他	スライドドア4枚		
	凝縮器フィルター、庫内灯		

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

❏ 吸引
❏ 吹出

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付 2021 · 12 · 06	1 / 20	図面番号