


品名	ドローテーブル冷蔵庫		
機種名	LDW-080RM2-R		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	755×750×800	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	395×605×595	
定格内容積 (L)	123		
製品質量 (kg)	80		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式3枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
自在棚	—		
冷却性能 周囲温度30℃(無負荷)	-5~10℃		
冷却装置	圧縮機公称出力	75W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R-134a	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト		
電源	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz	
	適用コンセント	接地2P 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90~110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	1.4/1.5
		始動電流 (A)	14.2/13.0
	霜取時 (50/60Hz)	消費電力 (W)	130/140
		力率 (%)	93/93
使用周囲温度 (℃)	運転電流 (A)	2.4/2.4	
	消費電力 (W)	234/234	
放熱量 50/60Hz	278/329W		
脚・調節範囲	樹脂製、95~130mm		
付属品	ホテルパン1/1サイズ(深さ100)3個		
その他	排水配管キット一式 凝縮器フィルター		

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付 2021 · 12 · 06	1 / 20	図面番号