







品名	低コールドテーブル冷蔵庫	
機種名	LNC-150RM2-F	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1500×600×600
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1095×453×395
有効内容積 (L)	191	
製品質量 (kg)	90	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板 パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング
	内装	ステンレス鋼板
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 ステンレス鋼板 マグネット式2枚
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン
	自在棚	鋼線樹脂コーティング
冷却性能	周囲温度30℃ (無負荷) -5~10℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	75W
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式
	冷媒	R-134a
電源	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示
	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト
電気特性	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz
	適用コンセント	極接2P 15A 125V
その他	許容電圧範囲 (V)	90~110
	運転電流 (A)	1.5/1.4
	始動電流 (A)	13.3/12.8
	消費電力 (W)	135/135
	力率 (%)	90/96
	運転電流 (A)	2.1/2.1
	消費電力 (W)	209/209
	使用周囲温度 (℃)	5~35
	放熱量 50/60Hz	278/329W
	脚・調節範囲	樹脂製、95~130mm
	付属品	棚網1枚、排水配管キット一式
	その他	凝縮器フィルター、庫内灯

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

図面		整理No.
日付2022・07・29	1/20	図面番号