


品名	コールドテーブル冷凍冷蔵庫	
機種名	LRW-151PX	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1500×750×800
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	冷凍室 545×605×595 冷蔵室 525×605×595
定格内容積 (L)	冷凍室 202	冷蔵室 197
製品質量 (kg)	100	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板
	内装	ステンレス鋼板
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式2枚
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン
自在棚	鋼線樹脂コーティング	
冷却性能	周囲温度30℃(無負荷)	冷凍室 -20℃以下 冷蔵室 -5~10℃
冷却装置	圧縮機公称出力	180W
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ
	凝縮器	マイクロチャンネル強制空冷式
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式
	冷媒	R1234yf
電源	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示
	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト
	適用ブレーカー	単相100V 15A 50/60Hz
電気特性	適用コンセント	接地2P 15A 125V
	許容電圧範囲 (V)	90~110
冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.3/2.3
	消費電力 (W)	200/200
霜取時 (50/60Hz)	力率 (%)	87/87
	運転電流 (A)	3.6/3.6
使用周囲温度 (°C)	消費電力 (W)	352/352
	放熱量 50/60Hz	310W
脚・調節範囲	樹脂製、95~130mm	
付属品	棚網4枚、排水配管キット一式	
その他	凝縮器フィルター、庫内灯	

●仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

⇨ 吸込
⇩ 吹出

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付2025・12・16	1/20	図面番号