


|             |                      |  |
|-------------|----------------------|--|
| 品名          | コールドテーブル冷凍庫 (受注生産品)  |  |
| 機種名         | LRW-152FM-F          |  |
| 寸法          | 外形 (mm)<br>(幅×奥行×高さ) | 1500×750×800   |
|             | 内形 (mm)<br>(幅×奥行×高さ) | 1140×605×595   |
| 定格内容積 (L)   | 431                  |  |
| 製品質量 (kg)   | 85                   |  |
| 材質          | 外装                   | 正面・側面 ステンレス鋼板<br>背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板               |
|             | 内装                   | ステンレス鋼板  |
| 質           | 扉                    | 外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング<br>裏面 樹脂成形品 マグネット式2枚            |
|             | 断熱材                  | 硬質発泡ポリウレタン   |
|             | 自在棚                  | 鋼線樹脂コーティング   |
| 冷却性能        | 周囲温度30℃ (無負荷)        | -20℃以下   |
| 冷却装置        | 圧縮機公称出力              | 180W   |
|             | 冷媒制御方法               | キャピラリーチューブ   |
|             | 凝縮器                  | フィンチューブ強制空冷式   |
|             | 冷却器                  | フィンチューブ冷気強制循環式                                       |
|             | 冷媒                   | R-134a   |
| 電源          | 温度制御                 | マイコン制御 デジタル温度表示                                      |
|             | 霜取方式                 | マイコン制御ヒーターデフロスト                                      |
|             | 適用ブレーカー              | 単相100V 10A 50/60Hz                                   |
| 電気特性        | 適用コンセント              | 接地2P 15A 125V  |
|             | 許容電圧範囲 (V)           | 90~110   |
|             | 冷却時 (50/60Hz)        | 運転電流 (A) 2.1/2.1<br>消費電力 (W) 185/185<br>力率 (%) 88/88 |
| その他         | 霜取時 (50/60Hz)        | 運転電流 (A) 2.7/2.7<br>消費電力 (W) 262/262                 |
|             | 年間消費電力量 (kwh/年)      | 1210   |
|             | 使用周囲温度 (°C)          | 5~35   |
| 放熱量 50/60Hz | 310W                 |  |
| 脚・調節範囲      | 樹脂製、95~130mm         |  |
| 付属品         | 棚網2枚、排水配管キット一式       |  |
| その他         | 凝縮器フィルター             |  |

- 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
- 年間消費電力量は、JIS B 8630 (2009年版) で決められた測定方法及び計算方法において得られた値を表示しております。
- 消費電力量は、付加機能 (オプション) のない標準品により表示しております。付加機能 (オプション) を追加した製品は、消費電力量が増加する場合があります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

|              |      |       |
|--------------|------|-------|
| 殿            |      | 整理No. |
| 日付2021・07・01 | 1/20 | 図面番号  |