



機種名	MFX-65ROBSXS		
使用温度帯(°C)	-2~5		
外気条件 (RT / RH)	30°C/60% (周囲風速0.2m/s)		
商品区分	精肉・鮮魚・日配		
有効内容積(L)	246		
陳列面積(m ²)	1.61		
	幅	奥行	高さ
外形寸法 (mm)	1909	1110	900
内形寸法 (mm)	1829	880	---
製品質量 (kg)	230		
冷媒	R404A		
冷媒量 (kg)	1.15		
冷媒制御	膨張弁		
冷凍機	型式	SSA-H60M1B	
	公称出力 (W)	600	
霜取方式	ヒーターデフロスト温度復帰式		
単相 100V 50Hz/60Hz	ファン ^{※2} モーター (庫内照明)	(W)	2.4X2
	ファンモーター (排水循環)	(A)	0.08
	ファンモーター	(W)	14X2
	照明	(A)	0.54/0.50
	防露ヒーター	(W)	32X2
	ヒーター	(A)	0.60
	デフロストヒーター	(W)	52
	ヒーター	(A)	0.52
	冷凍機消費電力	(W)	1000
	消費電力	(A)	10.0
	合計消費電力	(W)	756/880
	電源容量	(A)	9.44/10.5
電源容量	(A)	15	
排水処理方法	排水蒸発式		
オプション	図面上に記載		
付属品	---		

※1 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。
 ※2 ファンモーター(庫内)は、出力2.4W相当DCモーターとなります。
 整理No.

※ 電源コンセント形状
 単相 100V電源 2極 15A 125V
 アース線付

MFX-65ROBSXS	扉又	ケース番号
	B付	S=1/20
		図面番号 TS3-46233-2