


品名	リーチインショーケース (冷凍機内蔵型)			
機種名	MRF-180GWTR2			
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1800×800×1900		
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1700×700×1437		
定格内容積 (L)	1379			
冷却内容積 (L)	1754			
製品質量 (kg)	255			
材質	外装	側面 カラー鋼板 正面 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装、カラー鋼板 天・背面 亜鉛鉄板 化粧パネル 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装		
	内装	カラー鋼板		
	扉	アルミ枠防露ヒーター付 二重ガラス扉 3枚		
	断熱材 自在棚	硬質発泡ポリウレタン 棚板 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装		
照明	LED照明×3			
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)	-1~10℃			
冷却装置	圧縮機公称出力	左側 180W 右側 350W		
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ		
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式		
	凝縮器風量	6.5m ³ /min		
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式		
	冷媒	左側 R134a 右側 R448A		
	温度制御 霜取方式	マイコン制御 デジタル温度表示 マイコン制御 オフサイクルデフロスト		
電源設備	電源 (50/60Hz)	単相 100V	三相 200V	
	許容電圧範囲	90~110V	180~220V	
	適用コンセント形式	2種 15A125V	接地形3種 20A250V	
	適用ブレーカー容量	10A	15A	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	5.7/5.7	1.3/1.5
		始動電流 (A)	—	7.6/7.2
		消費電力 (W)	560/565	325/395
	霜取時 (50/60Hz)	力率 (%)	98/99	72/76
		運転電流 (A)	5.5	—
		消費電力 (W)	540	—
年間消費電力量 (kwh/年)	2200			
使用周囲温度 (℃)	5~35			
放熱量	1000/1180W			
付属品	棚板 15枚、アジャストボルト			

- 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
- 年間消費電力量は、JIS B 8631-2 (2011年版) で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
- 消費電力量は、付加機能 (オプション) のない標準品により表示しております。付加機能 (オプション) を追加した製品は、消費電力量が増加する場合があります。

⇨ 吸込
⇩ 吹出



殿		整理No.
日付 2025・03・28	1/20	図面番号