


品名	適温配膳車 (28膳仕様)		
機種名	NFRW-CF-28 (-*)		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1060×770×1370	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	899×660×830	
保温室有効内容積 (L)	244L (122L×2室)		
保冷室有効内容積 (L)	166L (83L×2室)		
製品質量 (kg)	176kg		
トレイ	収納数	28膳 (4列×7段)	
	寸法 (mm)	W400×D325×H15 フラットトレイ	
	挿入方式	パスルー方式	
材質	外装	フレーム	ステンレス鋼板、塗装鋼板
		ドアー	亜鉛メッキ鋼板 (カチオン電着塗装)
	内装	バンパー	樹脂成形品
		ハンドル	主操作側: ステンレス (SUS304)、副操作側: 樹脂成形品
扉	内装	ステンレス鋼板 (SUS304)、アルミ (アルマイト処理)	
	扉	カラーアルミ枠、ポリカーボネート (二重)、マグネット式8枚 保温室扉開放角度: 270°、保冷室扉開放角度: 180°	
性能	周囲温度30℃ (無負荷)	保温室	65~75℃
		保冷室	5~10℃
冷却装置	圧縮機公称出力	400W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R-404A	
加温方式	遠赤外線パネルヒーター (1600W)		
温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示		
電源	適用ブレーカー	三相200V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント	接地形 3極 引掛 20A 250V	
	許容電圧範囲 (V)	180~220	
電気特性 (50/60Hz)	運転電流 (A)	5.5/5.7	
	消費電力 (W)	1880/1950	
使用周囲温度 (℃)	5~35		
車輪	固定輪: φ200×2ヶ、自在輪: φ150×4ヶ		
付属品	排水ドレンタンク、マグネットコンセント (3m)		
その他	凝縮器フィルター		

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



殿		整理No.
日付 2020・11・19	1/15	図面番号