




電源コンセント形状






1φ100V 2極接地極付コンセント 15A 125V




3φ200V 電源接地形 3極 20A 250V

仕様一覧

外形寸法	W:1500 D:750 H:1200
冷凍機	内蔵 (INV. 400W)
冷媒	R448A 冷媒封入量 360g
使用用途	洋菓子 (2℃~4℃/高温タイプ)
照明	LED (5000K) 内天、各棚 各2灯
冷却	強制循環式、オフサイクルデフロスト
電源	1φ100V (照明回路) 228w/2.28A
	3φ200V (冷凍機、ファン回路) 350w/1.6A
排水	タンク仕様
オプション	アップーLED/側面ガラス高透過



※ 腰部仕上げは塗装又はシートを指定してください



※外気条件 温度25℃ 湿度60% 周囲風速0.2m/s以下 ※仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。

※ 腰部仕上げは塗装又はシートを型番指定してください

※ 商品の劣化、乾燥等の原因となりますので、長時間の保存は止めて下さい

※ 周囲環境により、ガラス、本体に結露が発生する場合があります

※ 霜付の原因になりますので、扉の開閉は速やかに行ってください

※ コンデenserフィルターは、目詰まりすると機械の故障の原因となります

1か月に3回 定期的に清掃してください

model name	CLIENT	CASE No.
パティスリー用 対面ショーケース PTR7515-1		
DATE	SCALE	No.
2022/09/01	S=1/10、1/20	TS3-50398-0