





品名	RO式浄水機	
機種名	ROVM-03CCD	
外形寸法 (mm) (幅×奥行×高さ)	400X500X1500	
製品質量 (kg)	95	
RO水造水能力※1	2.0L/分 (25℃時)	
用途※2	飲料水, 調理水	
専用ボトル※3	2.0L 専用ボトル	
購入方法	JIS2型磁気カード	
適用ブレーカー容量	単相100V15A50Hz/60Hz	
消費電力(W)	待機時	15/15
	運転時	570/690
適用コンセント形状	2極接地極付	
供給水※4	水道水	
電源コード	2極接地極付プラグ	
	機外長2000mm	
許容電圧範囲 (V)	90~110	
給水口※5	G1/2	
使用可能水圧 (MPa)	0.2~0.5	
使用可能水温 (℃)	5~30	
排水※6	内径φ30ジャバラホース1000mm	
使用周囲温度 (℃)	5~35	

※1 造水能力は原水の水圧、水温、水質等により大きく変化します。また、プレフィルター、RO膜の日詰まりにより造水能力は低下します。

また、浄水性能を維持するために定期的なメンテナンスが必要となります。御購入時には必ずメンテナンス契約をご依頼ください。

※2 水道水中の不純物を除去した安全な水ですが、殺菌効果はありませんので、早目にご使用ください。

また、使用ボトルは「純水」専用とし常に衛生的に保つようしてください。

※3 専用ボトルは別販売となります。

※4 供給水は必ず飲用可能な水道水を使用してください。

地下水等を使用するとプレフィルター、RO膜の寿命が、極端に短くなる場合があります。

※5 供給水の配管径は15A以上を使用し、必ず15L/分以上の供給量を確保してください。

※6 多量の排水が出ますので、必ず排水工事を行ってください。

※仕様及び外観については改良のため予告なく変更することがあります。

電源コンセント形状



2極接地極付コンセント 15A 125V

※差込みプラグ形状が2極接地極付 15A 125V ですので、必ず上記形状の電源コンセントを御用意ください。

ROVM-03CCD

図説

ケース番号

日付

・

・

S=1/10

図面番号

TS3-46306-0