

Be cool, Be alive.

小型薬用保冷庫 MediFridge

環境にやさしいノンフロン冷媒を採用!!

小型でも冷蔵から常温までしっかり温度管理可能



■ノンフロン仕様

地球温暖化係数が低いため地球環境に優しい

また、フロン排出抑制法の対象外です。

地球温暖化係数(GWP)比較



※GWP数値は経済産業省告示第54号およびISO5149-1より引用



(1℃単位)

(1℃単位)

FMS-055GMX

標準価格:168,000円(税抜)

運転モード切替機能

EC(Eco Control)モード

設定温度範囲が2~25℃と広範囲の 設定が可能。

要冷薬品のみでなく、常温薬品の保管も できます。

HC(High Control)モード

温度変動幅を小さくし、より安定した庫内 温度を実現。

厳密な温度管理が必要な医薬品保管に 最適です

左開き仕様

右手に薬品を持ったまま開閉できる扉開き ※オプションで右開き仕様も可能



バスケット付

奥まで有効活用できる バスケット2個付属



施錠装置付



他の保冷庫の鍵を開けられないよう セキュリティ強化

オプション

サーモレコーダー

自動記録できます ※記録紙1年分(12二)付属

-10~44°C (記録精度±2℃)

標準価格:61,000円(税抜) [取付金具標準価格:8,000円(税抜)]



温度データロガー

testo 174Tシリーズ



testo 174T (ソフトウェア対応) 標準価格:17,000円(税抜) testo 174T BT (モバイルアプリ対応) 標準価格:23,000円(税抜)

右開き扉仕様

標準価格:7,000円(税抜)

停電警報ブザーキット

乾電池式で停電時にブザーで お知らせします。 標準価格:15,000円(税抜)

外部警報接点出力

標準価格:5.000円(税抜)

鍵付き収納 セット

(詳細裏面参照)

小分け収納 ケース (詳細裏面参照)

仕様

寸	外形(mm)(幅×奥行×高さ)		500×452(482)×690				
法	内形(mm) (幅×奥行×高さ)		420×335×297				
有効内容積(L)			42				
製	品質量(kg)		27				
	外装		塗装鋼板				
材質	内装		ABS樹脂 塗装鋼板				
質	扉		表面:塗装鋼板 裏面:ABS樹脂 マグネット式:1枚				
	断熱材		シクロペンタン発泡				
設	定温度範囲		ECモード:2~25℃ HCモード:3~5℃				
温度変動幅			ECモード:4℃(無負荷、周囲温度-5~35℃)				
/1111	温度发動幅		HCモード:2℃(無負荷、周囲温度1~30℃)				
	圧縮機公称出力(W)		60				
	冷媒制御方法		キャピラリーチューブ				
淦	凝縮器		ワイヤーチューブ型				
冷却装置	冷却器		強制通風式フィンチューブ型				
置	冷媒		R1234yf				
	温度制御		マイコン制御 デジタル温度表示				
	霜取方式		自動検知式サイクルデフロスト				
_	適用ブレーカー		単相100V 15A 50/60Hz				
電源	適用コンセント		接地形 2極 15A 125V				
	許容電圧範囲(V)		90~110				
	冷却時 (50/60Hz)	運転電流(A)	1.7/1.6				
霊		始動電流(A)	13/12				
電機特性		消費電力(W)	107/110				
特件		力率(%)	63/99				
1	加温時(外気低温時)	運転電流(A)	0.5/0.5				
	(50/60Hz)	消費電力(W)	45/45				
使用周囲温度(℃)			-5~35℃ 80%RH以下				
-	熱量 (50/60Hz)	(W)	200/200				
	属品		バスケット(2個)、鍵				
警:	報内容		高温・低温・扉開放警報、フィルター点検サインなど				

扉ハンドル 47 405 30 9 施錠装置 2000 335 440 500



設備に関する注意事項

ノンフロン製品は、可燃性物質を冷媒に使用しております。

万が一、冷媒が漏れたときも安全にお使い頂くために、最小設置床面積以上の場所に設置してください。


当社では安全性を担保する考えから、一般社団法人日本冷凍空調工業会の規格(※1)に準拠しています。

※1 一般社団法人日本冷凍空調工業会 JRA4078 「可燃性冷媒を使用した内蔵形冷凍冷蔵機器の冷媒漏えい時の安全機能要求事項」





小分け収納ケース



	トレー内寸	カラー	標準価格
AT-8	W113×D73×H58	クリアホワイト	240円
AT-10	W240×D73×H59	ライトグリーン	530円
AT-11	W56×D70×H58	ライトブルー	130円
AT-14	W235×D75×H42	ピンク	360円

鍵付収納セット

[収納例]



	引き出し内寸	カラー	標準価格
①	W213×D161×H110×1個	トウメイ	28,000円
2	W103×D160×H112×2個		28,000円
3	W103×D160×H112×1個 W103×D162×H51×2個		41,000円
4	W103×D162×H51×4個		49,000円

支店・営業所は全国に70カ所以上 Galileiのサービスネットワーク


万全のネットワークで、導入からアフターケアまで安心をサポート お近くの支店または事業所・営業所まで、お気軽にお問い合わせください。







Be cool, Be alive. フクシマガリレイ株式会社



- ●このリーフレットに掲載の製品は屋内用です。雨水のかからないところでご使用、保管下さい。
- ●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

このリーフレットに掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。

- ●仕様·外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
- ●製品の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- ●本リーフレットに収録したものは、すべて当社に著作権の存するものですから、 無断の複製はかたくお断りします。
- ■製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

本社·FMS事業部(大阪) (06)6477-2121 FMS事業部(東京) (03)6361-1956 FMS事業部(札幌) (011)833-1211 FMS事業部(仙台) (022)259-1671 FMS事業部(名古屋) (052)559-2940 FMS事業部(岡山) (086)245-0551 FMS事業部(福岡) (092)474-5881

大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18 東京都中央区日本橋馬喰町2-1-3 芳文社浅草橋ビル3F 北海道札幌市白石区中央三条1-1-15 宮城県仙台市宮城野区中野1-5-4 愛知県名古屋市中区金山5-13-24 岡山県岡山市北区中仙道1-1-11 福岡県福岡市博多区博多駅南6-2-27

●カタログ・仕様図のダウンロードは

URL https://www.galilei.co.jp

製品についてのお問い合わせ、ご注文は ――



[※]仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。 外形寸法は突起部の寸法を含んでおりません。